



# LUCAS MILL<sup>TM</sup>



Sté DMB  
50 rue du Château  
02810 TORCY EN VALOIS

France

Te: 03 23 70 15 05 ou + 33 323 70 15 05  
Fax : 03 23 70 45 54 ou + 33 323 70 45 54

Email : [contact@dmb-webstore.com](mailto:contact@dmb-webstore.com)

Site : [www.dmb-webstore.com](http://www.dmb-webstore.com)





**FACILE À TRANSPORTER**



**INSTALLATION RÉALISABLE PAR UN SEUL HOMME**



**RAILS EN ALUMINIUM LÉGERS ET RÉSISTANTS**



**ROUES DÉMONTABLES FIXÉES SUR LA TÊTE MOTRICE POUR FACILITER LE DÉPLACEMENT**



**Coupe dans le sens vertical au retour**

Utilise la bille déjà sciée pour retenir un bois à rescier



Accessoire pour faire des planches à clins



**Plots jusqu'à 1m50**



**Coupe dans le sens horizontal à l'aller**

Une coupe de chaque côté par inversion au chariot permet d'obtenir des planches larges



**MINI-AFFÛTEUSE 12 VOLTS POUR PERMETTRE D'AFFÛTER RAPIDEMENT ET FACILEMENT LES LAMES**



**CADRE AJUSTABLE POUR COUPES PARALLÈLES AU FIL DU BOIS**



**OPTIONS POUR LARGES DOSSES**



**EXCELLENTE RÉCUPÉRATION**





# MODÈLE SPECIFICATIONS

MODÈLE	MOTEUR	TRANSMISSION	LAMES	LONGUEUR DE COUPE	DIMENSIONS DE COUPE	POIDS DES GROSSES PIÈCES		
						TÊTE MOTRICE	RAILS	CADRES D'EXTRÊMITÉ
<b>6-14</b>	14 CV, démarrage manuel, 2 cylindres en V, essence	Embrayage centrifuge de 4 pouces 3 courroies SPA 875 arbres de 25 mm 1 ensemble moyeu-arbre	5 dents à plaquettes CT Plaque de 2,8 mm Trait de scie de 5 mm	Jusqu'à 4,5 mètres en standard	Jusqu'à 160 mm x 160 mm (6¼" x 6¼") Sciage à double trait jusqu'à 160 mm x 320 mm (6¼" x 12½")	118 kg	61 kg	76 kg
<b>6-18</b>	18 CV, démarrage manuel et électrique, 2 cylindres en V, essence	Embrayage centrifuge de 4 pouces 3 courroies SPA 875 arbres de 25 mm 1 ensemble moyeu-arbre	5 dents à plaquettes CT Plaque de 2,8 mm Trait de scie de 5 mm	Jusqu'à 6,1 mètres en standard	Jusqu'à 160 mm x 160 mm (6¼" x 6¼") Sciage à double trait jusqu'à 160 mm x 320 mm (6¼" x 12½")	131 kg	61 kg	76 kg
<b>7-23</b>	22 CV, démarrage manuel et électrique, 2 cylindres en V, essence	Embrayage centrifuge de 5 pouces 2 courroies SPA 1000 arbres de 30 mm 1 ensemble moyeu-arbre	5 dents à plaquettes CT Plaque de 3 mm Trait de scie de 5,3 mm	Jusqu'à 6,1 mètres en standard	Jusqu'à 200 mm x 200 mm (7⅞" x 7⅞") Sciage à double trait jusqu'à 200 mm x 400 mm (7⅞" x 15½")	143 kg	61 kg	81 kg
<b>8-30</b>	30 CV, démarrage électrique, 2 cylindres en V, essence	Embrayage centrifuge de 5 pouces 3 courroies SPA 1000 arbres de 30 mm 1 ensemble moyeu-arbre	5 dents à plaquettes CT Plaque de 3,2 mm Trait de scie de 5,7 mm	Jusqu'à 6,1 mètres en standard	Jusqu'à 215 mm x 215 mm (8½" x 8½") Sciage à double trait jusqu'à 215 mm x 430 mm (8½" x 17")	168 kg	61 kg	81 kg
<b>10-30</b>	30 CV, démarrage électrique, 2 cylindres en V, essence	Embrayage centrifuge de 5 pouces 3 courroies SPA 1030 arbres de 30 mm 1 ensemble moyeu-arbre	5 dents à plaquettes CT Plaque de 3,55 mm Trait de scie de 6,1 mm	Jusqu'à 6,1 mètres en standard	Jusqu'à 254 mm x 254 mm (10" x 10") Sciage à double trait jusqu'à 254 mm x 508 mm (10" x 20")	176 kg	61 kg	81 kg
<i>Un moteur électrique 15 CV, triphasé, 400 V, 50 Hz est disponible en option pour les modèles 8-30 et 10-30</i>								
<b>Dédosseuse dédiée</b>	16 CV, arbre vertical, démarrage manuel, 2 cylindres en V, essence  20 CV disponible avec démarrage électrique en version améliorée	Embrayage centrifuge de 5 pouces 2 courroies A24	Guide-chaîne en titane avec pignon pour récolteuse	Jusqu'à 6,1 mètres en standard	Largeur des doses : 1,5 mètres en standard 1,9 mètres disponible en option	120 kg	61 kg	81 kg